



Calidad:
Fluting reciclado

Designación: SM

...más en b2b.paper.saica.com

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TEST	NORMA	UNIDAD	SAICA MEDIUM			
Gramaje nominal	EN-ISO 536	g/m ²	105	127	140	160
Humedad nominal	UNE-EN 20287	%	8,0	8,0	8,0	8,0
CMT 30/50, DM	UNE-EN ISO 7263	N	190	230	250	290
		N.m ² /g	1,81	1,81	1,79	1,81
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,90	2,30	2,40	2,70
		kN.m/kg	18,1	18,1	17,1	16,9

CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS

TEST	NORMA	UNIDAD	SAICA MEDIUM			
Gramaje nominal	EN-ISO 536	g/m ²	105	127	140	160
Gramaje medio			nominal ± 3%			
Humedad nominal	UNE-EN 20287	%	8,0	8,0	8,0	8,0
Humedad media			nominal -1+ 0,5			
CMT 30/50, DM mínimo	UNE-EN ISO 7263	N	165	200	225	255
		N.m ² /g	1,57	1,57	1,61	1,59
SCT, DT mínimo	ISO 9895	kN/m	1,65	2,00	2,10	2,40
		kN.m/kg	15,7	15,7	15,0	15,0

Validez: desde noviembre 2011